



1035100/1035200

Completo ignifugo in tessuto **marlanplus** adatto alla saldatura e alla protezione dagli schizzi di metallo fuso. Realizzato con tessuto 60% viscosa FR, 20% lana, 10% poliammide, 10% Tencel.

I DPI sono realizzati con tessuto da **350 gr/mq.**

1035100 Giacca con il collo alla coreana; chiusura anteriore con bottoni a pressione ricoperti da patta chiusa con velcro. Chiusura ai polsi con maglina ignifuga. Tre tasche applicate chiuse da patta e bottone automatico (petto e in vita); manica a giro.

1035200 Pantalone con chiusura frontale con bottoni automatici, copri-bottoni e bottone in vita. Passanti per cintura in vita. Due tasche laterali in vita e due tasche applicate: una nel retro e una laterale con patta e bottone automatico.

Bande rifrangenti su richiesta (**1135100-1135200**)

Colori disponibili blu navy; verde, rosso e arancio (su richiesta).

Taglie disponibili dalla 44 alla 64.

UNI EN ISO 11612 A1 B1 C1 D3 E3 F1 test per Criolite

UNI EN ISO 11611 A1 Classe 1

UNI EN 17353

CERTIFICATO IGNIFUGO A 50 LAVAGGI



TABELLA TAGLIE



**GIORDANI
GIANCARLO**
WORK PROTECTION ITEMS

GIACCA					
	Circonferenza torace	larghezza spalla (da spalla a spalla)	Spalla (da incavo collo a spalla)	lunghezza manica	lunghezza giacca
44	105	42,5	15,1	62	78
46	109	44	15,5	63	79
48	113	45,5	15,9	64	80
50	117	47	16,3	65	81
52	121	48,5	16,7	66	82
54	125	50	17,1	67	83
56	129	51,5	17,5	68	84
58	133	53	17,9	69	85
60	137	54,5	18,3	69,5	86
62	141	56	18,7	70	87
64	145	57,5	19,1	70,5	88



PANTALONE				
	lunghezza pantalone con cintura	giro vita	cavallo	lunghezza interno gamba
44	105	82	24	78
46	106,5	86	24,5	79
48	108	90	25	80
50	109,5	94	25,5	81
52	111	98	26	82
54	112,5	102	26,5	83
56	114	106	27	84
58	115,5	110	27,5	85
60	116,5	114	28	85,5
62	117,5	118	28,5	86
64	118,5	122	29	86,5



AVVERTENZE:

Conservare il capo nell'imballo originale in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo controllare che il capo sia in perfette condizioni, qualora non risultasse integro, procedere alla sua sostituzione.

Osservare scrupolosamente le istruzioni sull'etichetta e le indicazioni riportate sulla Nota Informativa per preservare il capo in buono stato.



Massima temperatura di lavaggio 60°C ciclo normale



Non candeggiare



Asciugare in tamburo a 60°C



Stirare alla temperatura massima di 150°C



Lavaggio a secco professionale con tetracloroetilene e tutti i solventi elencati per il simbolo F ciclo normale